



# ACRYSEAL

Akrylforsegler til cement- eller porøse  
vægge og gulve

---

DATABLAD



[www.microforce.dk](http://www.microforce.dk)

# ACRYSEAL

Akrylforsægler til cement- eller porøse vægge og gulve

## Produktegenskaber

- Velegnet til porøse gulve (f.eks. terracottagulve)
- Velegnet til microcement vægge og gulve
- Støv- og pletafvisende effekt
- Modstandsdygtig over for tung trafik

Akrylforsægler specielt velegnet at lukke pore i meget porøse overflader og giver glatte, støvafvisende og modstandsdygtige overflader der modstår tung trafik.

## Bemærkninger

Påfør ikke **Acryseal** ved temperaturer under 10° C. Undgå generelt lave temperaturer. Nogle gulve kan have svært ved at absorbere behandlingen. Før påføring skal vedhæftning testes på et lille område.



## Tekniske egenskaber

**TILSTAND:** Uklar væske

**FARVE:** Cremehvid

**DUFT/LUGT:** Teknisk

**COV:** 0,00%

**DENSITET:** 1.018 g/ml

**TOTAL TØRSTOF (%):** 21 ± 1

**PH:** 7,7 ± 0,5

## Anvendelsesmetode

Efter grundig fjernelse af evt. emulsioner og saltudblomstringer, påfør to lag forsægler med et vaskebræt. Mæt det behandlede område jævnt. Lad tørre i cirka 45 minutter imellem lagene.

## Fortynding

Klar til brug

## Emballage

0,5 liter dunk

1 liters dunk

5 liters dunk

## Forbrug

Ca. 0,05 l/m<sup>2</sup>

## Opbevaring

12 måneder fra fremstillingsdatoen, i den lukkede originale pakke og beskyttet mod udendørs og fugtighed.

## ⚠ Advarsler

Hvis medicinsk råd er nødvendigt, hav emballage eller etiket ved hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Kan forårsage allergisk reaktion. Må ikke indtages.



### VIGTIGT

Bemærkningerne i dette tekniske datablad er baseret på vores bedste erfaringer, men bør betragtes som vejledende og bør testes gennem praktisk anvendelse; før brug bør det vurderes, om produktet er egnet til formålet, og brugeren bærer ansvaret for anvendelsen. Når produktet er anvendt, påtager producenten sig ikke noget ansvar for krav eller anvendelsesmetoder.