

**Microforce**

# MICROFORCE *LIQUIDO*

Komponent B til Microforce

**DATABLAD**



[www.microforce.dk](http://www.microforce.dk)

# MICROFORCE LIQUIDO

## Komponent B til Microforce

Vandbaseret komponent B, til blanding af microforce.



## Produktegenskaber

- Til blanding med microcementpulver
- Resistent over for tidens påvirkninger
- Vandbaseret
- Fremragende slidstyrke

## Produktinformation

**Blandingstid:** ± 60 minutter.

**Åbningstid:** ±15 minutter.

**Berøringstør:** 2-4 timer.

## Anvendelsesmetode

Blandingsforhold, se datablade for Microforce base, thin og rustik.

Bland de to komponenter i 5 minutter med den elektrisk pisker ved lave omdrejninger, indtil du får en homogen, bearbejdelig og klumpfri masse. Lad den hvile i 2 minutter inden påføring.

## Emballage

- 5 liters dunk
- 20 liters dunk

## Opbevaring

I original lukket emballage, beskyttet mod fugt og vejr: 1 år.

## Tekniske egenskaber

**Massefylde:** 1,09 kg/l 25°C

**PH-værdi:** 8-10

**Viskositet (25°C):** 1500 - 2000

**Flammepunkt:** Ikke relevant

**Vandbaseret**

## Anbefalinger

- Påføringstemperaturer: 10-30°C.
- Tilsæt ikke vand til produktet.
- Overhold altid den samme procentdel af Microforce Liquido under blanding.



### VIGTIG

Bemærkningerne og forskrifterne i dette tekniske blad må, selv om de svarer til vore bedste erfaringer, under alle omstændigheder betragtes som rent vejledende og skal afprøves ved udtømmende praktiske anvendelser. Derfor skal den, der skal gøre det, før produktet bruges, fastslå, om det er egnet til den tilsigtede brug eller ej, og påtager sig alt ansvar, der måtte opstå ved dets brug. Når produktet er blevet håndteret eller påført, vil producenten ikke påtage sig noget krav, og den vil heller ikke være ansvarlig for formen, måden og betingelserne for påføring..