

Microforce

Danmark

PIGMENT
MICREX

Vandbaseret farvepigment

DATABLAD

 **innidisa**

www.microforce.dk

Micrex Pigment

Vandbaseret farvepigment baseret på uorganiske pigmenter



Danmark

Produktegenskaber

- Nem at blande
- Fremragende holdbarhed og stabilitet
- Bredt udvalg af farver

Anvendelsesområde

- Uorganiske farvepastaer, der er velegnede til farvning af indendørs og udendørs produkter, for at opnå et bredt udvalg af klassiske og moderne farver.
- Fuldt stabile pigmenter i udsat arbejde udendørs.
- Bruges normalt til at farve store mængder beton, i industrielle belægninge.

Anbefalinger

Anbefales særligt til **Micrex** men også til f.eks. farvet mørtel/stuk/puds/ farvet beton (færdigblandet eller præfabrikeret) eller til flisefuger.

Det anbefales altid at udføre en prøve af den valgte farve før produktion for at kontrollere farvens korrespondance med farvekortet og produktets dækning efter påføring.

Afhængigt af den intensitet det ønskes at give blandingen, under hensyntagen til at de er relateret til mængden af cement.

Påfør ikke mere end 7% af pigmentet i forhold til cementen.

**Farveintensiteten kan variere betydeligt afhængigt af typen og kvaliteten af den anvendte cement og mængden af vand der bruges.*

Emballage

Pakke med 25 gr.
Pakke med 250 gr.

Farve

Ral / Pantone

Opbevaring

Opbevares i original lukket beholder, væk fra vejr og fugt.



VIGTIG

Bemærkningerne og forskrifterne i dette tekniske blad må, selv om de svarer til vore bedste erfaringer, under alle omstændigheder betragtes som rent vejledende og skal afprøves ved udtømmende praktiske anvendelser; Derfor skal den, der skal gøre det, før produktet bruges, fastslå, om det er egnet til den tilsigtede brug eller ej, og påtager sig alt ansvar, der måtte opstå ved dets brug. Når produktet er blevet håndteret eller påført, vil producenten ikke påtage sig noget krav, og den vil heller ikke være ansvarlig for formen, måden og betingelserne for påføring.